

Eni i-Sigma Super Fleet 20W-50



CÁC ỨNG DỤNG

Eni i-Sigma Super Fleet 20W-50 thích hợp cho việc bôi trơn động cơ của cả xe tải nặng và ô tô hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Sản phẩm cũng có thể được sử dụng trong động cơ xăng theo tiêu chuẩn SL, mang lại giải pháp hiệu quả trong trường hợp đội xe hỗn hợp.

CÁC LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Chất lượng cao của dầu gốc và các chất phụ gia tiên tiến được sử dụng đảm bảo hiệu suất ổn định trong suốt thời gian sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Tính chất phân tán và tẩy rửa cùng khả năng trung hòa các sản phẩm cháy có tính axit đảm bảo khả năng làm sạch pít-tông vượt trội và phân tán các sản phẩm cháy hoặc phân hủy dạng rắn, tránh hiện tượng kết tủa và hình thành cặn sau đó.
- Đặc tính chống oxy hóa, chống gỉ và chống mài mòn của nó phù hợp với các điều kiện hoạt động khắc nghiệt và đảm bảo độ tin cậy.

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC

- API CI-4/SL
- Cummins CES 20078
- DTFR 15B110 (MB 228.3)



Eni i-Sigma super fleet

20W-50



CHARACTERISTICS

Properties	Method	Unit	Typical
Density at 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	882
Viscosity at 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	18.2
Viscosity at 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	171
Viscosity Index	ASTM D 2270	-	117
Viscosity at -15°C	ASTM D 5293	mPa·s	8830
Pour point	ASTM D 6749	°C	-39
Flash point COC	ASTM D 92	°C	242
B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	11.0



enilive